

Tehnični podatki:		Enota										
Tip			30E	35E	40 eco	40E	40ER	50 eco	50E	50ER	60E	80E
Vlečna sila		kN	30	35	40	40	40	50	50	50	60	80
Srednja hitrost žične vrvi		m/s	0,8	0,9	0,9	0,9	0,6	0,90	0,9	0,6	0,6	0,6
Dolžina žične vrvi / premer	Max. (teoretično)	m/mm		115/8	115/8	135/9	110/10	110/10	110/10	110/10	160/10	145/11
		m/mm	80/8	90/9	90/9	110/10	90/11	90/11	90/11	90/11	130/11	122/12
	m/mm	65/9	75/10	75/10	90/11	75/12	75/12	78/12	78/12	110/12	100/13	
	Serijsko	m/mm	50/10	70/10	60/11	70/11	60/11	60/11	70/12	70/12	*80/12	*90/13
Priporočljiva moč traktorja		kW	11-25	11-33	11-33	22-40	22-40	22-40	33-50	33-50	40-66	nad 50
		KM	16-34	16-45	16-45	30-54	30-54	30-54	45-70	45-70	55-90	nad 70
Mere	A	mm	1000	1200	1375	1400	1400	1400	1500	1500	1600	1800
	B	mm	420	450	450	480	480	480	480	480	650	650
	C	mm	1060	1160	1160	1315	1315	1315	1430	1430	1640	1650
	D	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2300	2300	2300	2300
Teža brez žične vrvi		kg	185	245	205	298	316	302	338	356	486	530
Spodnji škripec			x	■	x	■	■	x	■	■	■	■
Priklop			□	□	□	■	■	□	■	■	■	■
Nosilec motorne žage			x	x	x	■	■	□	■	■	■	■
Upravljanje			M	M	M	M	M	x	M	M	M	M
Priklapljanje		kategorija	I	I, II	I, II	I, II	I, II	M	I, II	I, II	II, III	II, III

Legenda: ■ serijsko, □ opcija, x ni možno, M mehansko, žična vrv 1960N/mm², * žična vrv 2160N/mm²-2x valjana

