

Tehnični podatki:		Enota								
Tip			40EH	40H pro	50EH	50H pro	60EH	60H pro	80EH	80H pro
Vlečna sila		kN	40	40	50	50	60	60	80	80
Srednja hitrost žične vrvi		m/s	0,90	0,60	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Dolžina žične vrvi / premer	Max. (teoretično)	m/mm	135/9	135/9	110/10	110/10	160/10	160/10	145/11	145/11
		m/mm	110/10	110/10	90/11	90/11	130/11	130/11	122/12	122/12
	Serijsko	m/mm	90/11	90/11	78/12	78/12	110/12	110/12	100/13	100/13
		m/mm*	70/10	70/10	70/11	70/11	80/12	80/12	90/13	90/13
Priporočljiva moč traktorja		kW	22-40	22-40	33-50	33-50	40-66	40-66	nad 50	nad 50
		KM	30-54	30-54	45-70	45-70	55-90	55-90	nad 70	nad 70
Mere	A	mm	1400	1500	1500	1600	1600 □ 1800	1800	1800 □ 2000	2000
	B	mm	480	480	490	490	750	750	750	750
	C	mm	1315	1315	1430	1430	1640	1640	1650	1650
	D	mm	2000	2000	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Teža brez žične vrvi		kg	331	352	345	371	520	540	562	582
Naprava za odvijanje ž.v.			x	□	x	□	□	■	□	■
Spodnji škripec			■	■	■	■	■	■	■	■
Priklop			■	■	■	■	■	■	■	■
Nosilec motorne žage			■	■	■	■	■	■	■	■
Upravljanje			H	H	H	H	H	H	H	H
Priklapljanje		kategorija	I, II	I, II	I, II	I, II	II, III	II, III	II, III	II, III

Legenda: ■ serijsko, □ opcija, x ni možno, H elektro-hidravlično, * žična vrv 2160N/mm²-2x valjana 6x25

