

**VITLE Z MEHANSKIM UPRAVLJANJEM**

Tehnični podatki		Enota						
Tip			45M	45MR	55M	55MR	65M	85M
Vlečna sila		kN	45	55	55	65	65	85
Srednja hitrost žične vrvi		m/s	0,9	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6
Dolžina in premer žične vrvi	Max. (teoretično)	m/mm	150/9	150/9	120/10	120/10	165/10	150/11
		m/mm	120/10	120/10	105/11	105/11	135/11	128/12
		m/mm	105/11	105/11	95/12	95/12	115/12	105/13
	serijsko	m/m	<b>70/10</b>	<b>70/10</b>	<b>70/11</b>	<b>70/11</b>	<b>80/12</b>	<b>90/13</b>
Priporočljiva moč traktorja		kW	37-50	37-50	40-55	40-55	45-70	nad 50
		PS	50-68	50-68	54-75	54-75	54-95	nad 68
A		mm	1400	1400	1590	1590	1685	1800
B		mm	490	490	490	490	750	780
C		mm	1335	1450	1450	1690	1690	1690
D		mm	2000	2000	2300	2300	2300	2300
Teža brez žične vrvi		kg	348	366	388	406	526	563
Število vrtljajev priljučne gredi		mm <sup>-1</sup>	540	540	540	540	540	540
Zabojnik za shranjevanje verig		■	■	■	■	■	■	■
Priklop		■	■	■	■	■	■	■
Spodnji škripec		■	■	■	■	■	■	■
Nosilec motorne žage		■	■	■	■	■	■	■
nosilec za cepin		■	■	■	■	■	■	■
Trolamelna sklopka		■	■	■	■	■	■	■
Upravljanje			M	M	M	M	M	M
Priklapljanje			I, II	I, II	I, II	I, II	II, III	II, III

Legenda: ■ serijsko, □ opcija, x ni možno, M mehansko, \* Žična vrv 2160N/mm<sup>2</sup>-6x25

