

		STANDARD						PROFI			
Tehnični podatki	Enota	MX 100 CD		MX 112 CD		MX 114 CD		MX 120 CD		MX 130 ASC	MX 220 SI –CD SV
Tip		CD	E	CD	E	CD	E	CD+E	CD	E	CD+E
Pogon		CD	E	CD	E	CD	E	CD+E	CD	E	CD+E
Sila cepljenja	kN (t)	100(10)		120(12)		140(14)		200(20)		300(30)	
Max. višina cepljenja	mm	1080		1150		1120		1220		1150	
Hod cilindra	mm	1050		1050		1050		1050		1050	
Max. premer cepljenjca	mm	400		500		600		720		800	
Teža	kg	217		237		282		380		580	
Delovna hitrost	cm/s	7		7		9		11		15	
Povratna hitrost	cm/s	14		15		18		22		30	
Količina olja	l	15		15		15		30		24	
Transportna višina	mm	1900		1950		2000		2050		2050	
Delovna višina	mm	2550		2650		2850		3100		3100	
Standardna oprema		■ *		■ *		■ *		■	■		- hidravlična podajalka za drva - hidravlično pomični križ
Dodatna oprema		- vitlo		- podajalka za drva		- vitlo		- vitlo		- podajalka za drva	
Izvedba		- V2		- V2		-V2 - SV		-V2 -SV		- ASC	-SV

Legenda: ■ pomična delovna miza

* kolesa

CD - kardanski pogon

E - elektor 400V – 3kW

CD+E - kombinacija

V2 - dve hitrosti

SV- supervelox
(cilinder s samodejnim prilagajanjem hitrosti cepljenja glede na obremenitev)