

Tehnični podatki:

		Enota	30E	35E	40 eco	40E	40ER	50E	50ER	60E	80E
Tip											
Vlečna sila		kN	30	35	40	40	40	50	50	60	80
Srednja hitrost žične vrvi		m/s	0,8	0,9	0,9	0,9	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6
Dolžina žične vrvi / premer	Max. (teoretično)	m/mm		115/8	135/9	135/9	135/9	110/10	110/10	160/10	145/11
		m/mm	80/8	90/9	110/10	110/10	110/10	90/11	90/11	130/11	122/12
		m/mm	65/9	75/10	90/11	90/11	90/11	78/12	78/12	110/12	100/13
		Serijsko	m/mm	50/10	70/10	60/11	70/11	70/11	70/12	70/12	*80/12
Priporočljiva moč traktorja		kW	11-25	11-33	11-33	22-40	22-40	33-50	33-50	40-66	> 50
		KM	16-34	16-45	16-45	30-54	30-54	45-70	45-70	55-90	> 70
Mere	A	mm	1000	1200	1375	1400	1400	1500	1500	1600	1800
	B	mm	420	450	450	480	480	480	480	650	650
	C	mm	1060	1160	1160	1315	1315	1430	1430	1640	1650
	D	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2300	2300	2300	2300
Teža brez žične vrvi		kg	185	245	205	298	316	338	356	486	530
Spodnji škripec			x	■	x	■	■	■	■	■	■
Priklop			□	□	□	■	■	■	■	■	■
Nosilec motorne žage			x	x	x	■	■	■	■	■	■
Upravljanje			M	M	M	M	M	M	M	M	M
Priklapljanje		kategorija	I	I, II	I, II	I, II	I, II	I, II	I, II	II, III	II, III

Legenda: ■ serijsko, □ opcija, x ni možno, M mehansko, žična vrv 1960N/mm²,* žična vrv 2160N/mm²-2x valjana

